

FO patch panel OV-E

19"/1U,满载
带适配器和尾纤的光纤接线盒



OV-E光纤接线盒,19"/1U,可抽出的

描述

在抽屉下方搁置多余的管子
用于端接光缆-最多48根光纤。
装有FO适配器, 可以进行熔接, 带有尾纤(每2 m, 颜色代码: IEC 60304)。
伸缩折叠式抽屉, 带挡块。
后部有线缆安装板
接头盒是铰接的, 可以轻松折叠。

交付范围

-直线进线(2 x M15 + 1 x M20)
-分支线缆进线
熔纤保护装置
标准配置
熔纤夹具, 410mm
- M6 套件
- 彩色尾纤, 带测试报告
光纤适配器, 固定的螺丝

属性

外壳: 铝制, 黑色, 可抽出式抽屉, 带锁定装置, 盒子可深度调节安装(5档, 最大50毫米)
颜色(前部): 铝, 白色
标签记号: 前面板上的数字(丝网印刷)
容量: 最多48芯
应力消除: 带线缆固定
线缆进线口: 左后和右后预先标记的线缆入口和随附的分支线缆入口
尺寸: 19"/1U, 深度 250 mm
适配器: LCD或LSH陶瓷插芯

订购信息

产品型号	产品	Color (front plate)	Number of adapters	适配器	Colour (adapter)	光纤	根尾纤	单位
41516002ZY	满载 OV-E 6xLCD, OS2	银色	6	LCD	蓝色	E9/125 G.652.D OS2	12 x LC, 2m	1 个
41516402ZY	满载 OV-E 12xLCD, OS2	银色	12	LCD	蓝色	E9/125 G.652.D OS2	24 x LC, 2m	1 个
41516802ZY	满载 OV-E 24xLCD, OS2	银色	24	LCD	蓝色	E9/125 G.652.D OS2	48 x LC, 2m	1 个
41516102ZY	满载 OV-E 6xLCD/APC, OS2	银色	6	LCD/APC	绿色	E9/125 G.652.D OS2	12 x LC/APC, 2m	1 个
41516502ZY	满载 OV-E 12xLCD/APC, OS2	银色	12	LCD/APC	绿色	E9/125 G.652.D OS2	24 x LC/APC, 2m	1 个
41516902ZY	满载 OV-E 24xLCD/APC, OS2	银色	24	LCD/APC	绿色	E9/125 G.652.D OS2	48 x LC/APC, 2m	1 个
41517202ZY	满载 OV-E 6xLSH/APC, OS2	银色	6	LSH/APC	绿色	E9/125 G.652.D OS2	6 x LSH/APC, 2m	1 个
41517302ZY	满载 OV-E 12xLSH/APC, OS2	银色	12	LSH/APC	绿色	E9/125 G.652.D OS2	12 x LSH/APC, 2m	1 个
41517402ZY	满载 OV-E 24xLSH/APC, OS2	银色	24	LSH/APC	绿色	E9/125 G.652.D OS2	24 x LSH/APC, 2m	1 个
41517502ZY	满载 OV-E 24xLSH-C/APC, OS2	银色	24	LSH-C/APC	绿色	E9/125 G.652.D OS2	48 x LSH/APC, 2m	1 个
41516202ZY	满载 OV-E 6xLCD, OM3	银色	6	LCD	水绿	G50/125 OM3	12 x LC, 2m	1 个
41516602ZY	满载 OV-E 12xLCD, OM3	银色	12	LCD	水绿	G50/125 OM3	24 x LC, 2m	1 个
41517002ZY	满载 OV-E 24xLCD, OM3	银色	24	LCD	水绿	G50/125 OM3	48 x LC, 2m	1 个
41516302ZY	满载 OV-E 6xLCD, OM4	银色	6	LCD	紫色	G50/125 OM4	12 x LC, 2m	1 个
41516702ZY	满载 OV-E 12xLCD, OM4	银色	12	LCD	紫色	G50/125 OM4	24 x LC, 2m	1 个
41517102ZY	满载 OV-E 24xLCD, OM4	银色	24	LCD	紫色	G50/125 OM4	48 x LC, 2m	1 个

可应要求变更