

# Einfachschelle Typ SAS vormontiert mit Brandschutzdübel

Einfachschelle

Typ SAS

Befestigungsabstand  $\leq$  1200 / 600 mm



Einfachschelle Typ SAS, vormontiert  
mit Brandschutzdübel Typ K6x5S

## BESCHREIBUNG

Zur Verlegung einzelner Kabel an Decken oder Wänden.

Der Funktionserhalt wird erreicht für die Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(S)tH FE180/E30-E90, JE-H(S)tHRH FE180/E30-E90.

## ANMERKUNG

Erforderliches Setzwerkzeug: SMu 6 SM. \*Der erforderliche Bundbohrer SDS1, 32 mm ist im Set enthalten.

## VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Kabel- Ø [mm]	VE
1300956	Einfachschelle SAS 8 D - K6x5	7- 8	100 Stk.
1300957	Einfachschelle SAS 12 D - K6x5	11- 12	100 Stk.
1300958	Einfachschelle SAS 14 D - K6x5	13- 14	100 Stk.
1300959	Einfachschelle SAS 16 D - K6x5	15- 16	100 Stk.