



Kompaktes Gehäuse zum Abschluss von Glasfasern für Außenanwendungen, geeignet für den Anschluss von 3 Überwachungskameras

BESCHREIBUNG

Kompaktes Mastgehäuse zum Abschluss von Glasfasern für Außenanwendungen.

Gehäuse der Schutzklasse IP65 mit PG-Verschraubung, geeignet für die Befestigung an Masten oder Wänden, wenn nur wenig Platz vorhanden ist.

Das Gehäuse kann mittels Befestigungsclip sehr einfach auf eine DIN-Schiene montiert werden.

Es bietet Platz für bis zu 3 LCD-, E2000- oder SC-Adapter, so dass bis zu 3 Kameras angeschlossen werden können.

Die Box verfügt über eine herausnehmbare Spleißkassette und ein integriertes Fasermanagement.

Die PG-Verschraubung ist für die Einführung von Kabeln bis 13 mm Durchmesser geeignet. Für ausgehende Kabel können eine oder mehrere Durchführungs dichtungen genutzt werden.

Das Gehäuse wird mit einfachen Schrauben geschlossen.

ANWENDUNG

Für den Anschluss von bis zu 3 Überwachungskameras.

Ideal für Außenanwendungen geeignet.

LIEFERUMFANG

Kompaktes IP65-Plastikgehäuse für die Mast- oder Wandbefestigung.

Herausnehmbare Spleißkassette.

Integriertes Fasermanagement.

Optional: Befestigungsclip für DIN-Schiene (Artikelnummer 4750580)

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Anzahl Adapter	Adapter	Fasertyp	Pigtails
34392200ZY	Pole Mount box	2	LCD	G50/125 OM3	4 x LC
34392300ZY	Pole Mount box	2	LCD	E9/125 OS2	4 x LC

Andere Versionen auf Anfrage.