

Panel de parcheo OV-E de FO

19"/1U, caja de empalme, cargado
with adapters and pigtails



Caja de empalme para fibra óptica OV-E, 19"/1U, extraíble

DESCRIPCIÓN

Para la terminación de los cables de fibra óptica - máximo de 48 fibras.
Cargado con adaptadores FO, listo para empalmar, con pigtails preparados (por 2 m, código de color: IEC 60304).
Telescópico, cajón plegable con tope.
Estante para el exceso de longitud de los cables debajo del cajón.
Placa de montaje del cable en la parte trasera.
Los cajones de empalme son abatibles, se pueden plegar fácilmente.

FORMA DE SUMINISTRO

Caja de empalme con
- una entrada de cable recta (2 x M15 + 1 x M20)
- una entrada de cable de conexión
- colas de colores con informe de medición
- Adaptadores de FO, sujetados por tornillos
- juego de empalme completo con protección de empalme engarzado
- tira de etiquetado, 410 mm
- Juego de montaje M6

PROPIEDADES GENERALES

Carcasa: Aluminio, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 niveles, máximo 50 mm).
Color (frente): Aluminio, blanco
Impreso: números (serigrafiado) en la placa frontal
Capacidad: hasta 48 fibras
Manejo de tensión: por el prensaestopas atornillado
Entrada de cable: entradas de cable pre-selladas en la parte trasera izquierda y derecha y una entrada de cable de conexión incluida.
Dimensiones: 19"/1U, profundidad 250 mm
Adaptadores: LCD o LSH con cubiertas de cerámica

VERSIONES

| N° de artículo | Producto | Color (frontal) | Núm. de Adaptadores | Adaptadores | Color (adaptador) | Tipo de fibra | UE | Pigtails |
|----------------|--|-----------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------|------------------|
| 41516002ZY | Caja de empalme OV-E 6xLCD, OS2 | plateado | 6 | LCD | azul | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pza. | 12 x LC, 2m |
| 41516402ZY | Caja de empalme OV-E 12xLCD, OS2 | plateado | 12 | LCD | azul | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pza. | 24 x LC, 2m |
| 41516802ZY | Caja de empalme OV-E 24xLCD, OS2 | plateado | 24 | LCD | azul | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pza. | 48 x LC, 2m |
| 41516102ZY | Caja de empalme OV-E 6xLCD/APC, OS2 | plateado | 6 | LCD/APC | green | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pza. | 12 x LC/APC, 2m |
| 41516502ZY | Caja de empalme OV-E 12xLCD/APC, OS2 | plateado | 12 | LCD/APC | green | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pza. | 24 x LC/APC, 2m |
| 41516902ZY | Caja de empalme OV-E 24xLCD/APC, OS2 | plateado | 24 | LCD/APC | green | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pza. | 48 x LC/APC, 2m |
| 41517202ZY | Caja de empalme OV-E 6xLSH/APC, OS2 | plateado | 6 | LSH/APC | green | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pza. | 6 x LSH/APC, 2m |
| 41517302ZY | Caja de empalme OV-E 12xLSH/APC, OS2 | plateado | 12 | LSH/APC | green | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pza. | 12 x LSH/APC, 2m |
| 41517402ZY | Caja de empalme OV-E 24xLSH/APC, OS2 | plateado | 24 | LSH/APC | green | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pza. | 24 x LSH/APC, 2m |
| 41517502ZY | Caja de empalme OV-E 24xLSH-C/APC, OS2 | plateado | 24 | LSH-C/APC | green | E9/125 G.652.D OS2 | 1 pza. | 48 x LSH/APC, 2m |
| 41516202ZY | Caja de empalme OV-E 6xLCD, OM3 | plateado | 6 | LCD | turquesa | G50/125 OM3 | 1 pza. | 12 x LC, 2m |
| 41516602ZY | Caja de empalme OV-E 12xLCD, OM3 | plateado | 12 | LCD | turquesa | G50/125 OM3 | 1 pza. | 24 x LC, 2m |
| 41517002ZY | Caja de empalme OV-E 24xLCD, OM3 | plateado | 24 | LCD | turquesa | G50/125 OM3 | 1 pza. | 48 x LC, 2m |
| 41516302ZY | Caja de empalme OV-E 6xLCD, OM4 | plateado | 6 | LCD | heather violet | G50/125 OM4 | 1 pza. | 12 x LC, 2m |
| 41516702ZY | Caja de empalme OV-E 12xLCD, OM4 | plateado | 12 | LCD | heather violet | G50/125 OM4 | 1 pza. | 24 x LC, 2m |
| 41517102ZY | Caja de empalme OV-E 24xLCD, OM4 | plateado | 24 | LCD | heather violet | G50/125 OM4 | 1 pza. | 48 x LC, 2m |

Variantes bajo pedido.