

Panneau de brassage FO OV-T

19"/1U, non équipé
sans plaque frontale, glissières télescopiques,
montage réglable en profondeur



Panneau de brassage pour fibre optique OV-T, 19"/ 1U, sans plaque frontale,
avec des glissières télescopiques, montage réglable en profondeur

DESCRIPTION

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 96 fibres au maximum.
Applicable à une large gamme de plaques frontales / systèmes de connecteurs (voir les accessoires pour OV-T / OV-S 1U).

CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîtier, décharge de traction, un support de cassette d'épissure
Veuillez commander la plaque frontale séparément.

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Boîtier:	en métal, avec des glissières télescopiques et un mécanisme de verrouillage
Montage en rack:	montage du boîtier réglable en profondeur (5 pas, au maximum 50 mm) en raison des supports de montage 19" réglables
Couleur des supports de montage (variantes):	similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Capacité:	jusqu'à 96 fibres
Décharge de traction:	avec un serre-câble et presse-étoupe à vis ou par le distributeur de câble
Entrée de câble:	par de grandes ouvertures arrière des deux côtés (elles sont équipées d'ouvertures pré-perforées 2x M15, 1x M20 &ndash ; toutes ces ouvertures peuvent être démontées selon les besoins)
Dimensions:	19"/1U, profondeur 254 mm

VERSIONS

N° d'article	Produit	Couleur	UV
41555300ZY	OV-T télescopique 1U	gris clair	1 pc.
41555400ZY	OV-T télescopique 1U	argentés	1 pc.
41555500ZY	OV-T télescopique 1U	noire	1 pc.