

Panneau de brassage FO OV-E

19"/1U, boîtier d'épissure, équipé
avec adaptateurs et pigtails



Boîtier d'épissure pour fibre optique OV-E, 19"/1U, extractible

DESCRIPTION

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 48 fibres au maximum.
Équipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtails préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).
Tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, rabattable une fois extrait.
Tablette pour des longueurs de tube en excès sous le tiroir.
Plaque de montage de câble à l'arrière.
Les cassettes d'épissure sont articulées et peuvent être facilement déclenchées.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîtier d'épissure
deux entrées de câble
des pigtails en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
ensemble d'épissure complet avec protection d'épissure à sertir
bande d'étiquetage, 410 mm
ensemble de montage M6
- M6 mounting set

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Boîtier: en aluminium, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant): en aluminium, blanc
Impression: chiffres (sérigraphie) sur la plaque frontale
Capacité: jusqu'à 48 fibres
Décharge de traction: avec un presse-étoupe à vis
Entrée de câble: arrière gauche et droite (ouvertures d'entrée de câbles poinçonnées peuvent être ouvertes si nécessaire) et une entrée enfermée pour câble épanoui
Dimensions: 19"/1U, profondeur : 250 mm
Adaptateurs: LCD ou LSH, avec manchons de guidage céramique

VERSIONS

N° d'article	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Type de fibre	Pigtails	UV
41516002ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD, OS2	argentés	6	LCD	bleu	E9/125 G.652.D OS2	12 x LC, 2m	1 pc.
41516402ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD, OS2	argentés	12	LCD	bleu	E9/125 G.652.D OS2	24 x LC, 2m	1 pc.
41516802ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD, OS2	argentés	24	LCD	bleu	E9/125 G.652.D OS2	48 x LC, 2m	1 pc.
41516102ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD/APC, OS2	argentés	6	LCD/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	12 x LC/APC, 2m	1 pc.
41516502ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD/APC, OS2	argentés	12	LCD/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	24 x LC/APC, 2m	1 pc.
41516902ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD/APC, OS2	argentés	24	LCD/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	48 x LC/APC, 2m	1 pc.
41517202ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLSH/APC, OS2	argentés	6	LSH/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	6 x LSH/APC, 2m	1 pc.
41517302ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLSH/APC, OS2	argentés	12	LSH/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	12 x LSH/APC, 2m	1 pc.
41517402ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLSH/APC, OS2	argentés	24	LSH/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	24 x LSH/APC, 2m	1 pc.
41517502ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLSH-C/APC, OS2	argentés	24	LSH-C/APC	vert	E9/125 G.652.D OS2	48 x LSH/APC, 2m	1 pc.
41516202ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD, OM3	argentés	6	LCD	turquoise	G50/125 OM3	12 x LC, 2m	1 pc.
41516602ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD, OM3	argentés	12	LCD	turquoise	G50/125 OM3	24 x LC, 2m	1 pc.
41517002ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD, OM3	argentés	24	LCD	turquoise	G50/125 OM3	48 x LC, 2m	1 pc.
41516302ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD, OM4	argentés	6	LCD	violet bruyère	G50/125 OM4	12 x LC, 2m	1 pc.
41516702ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD, OM4	argentés	12	LCD	violet bruyère	G50/125 OM4	24 x LC, 2m	1 pc.
41517102ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD, OM4	argentés	24	LCD	violet bruyère	G50/125 OM4	48 x LC, 2m	1 pc.

Variante sur demande