

Bride de fixation du type B, sans contre-plaque

Bride de fixation

Type B, sans contre-plaque

distance entre points de fixation \leq 1200 / 800 / 600 mm



Bride de fixation du type B, sans contre-plaque

DESCRIPTION

Pour l'installation en parallèle de câbles individuels aux plafonds ou aux murs.

Le maintien de fonction est obtenu pour les câbles du type Datwyler Keram (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

REMARQUE

Les rails profilés en C du type 2970/2 SLD sont requis pour fixer les brides de fixation.

VERSIONS

N° d'article	Produit	Câble Ø [mm]	UV
1300043	Bride de fixation B 12 D	6- 12	100 pcs.
1300044	Bride de fixation B 14 D	10- 14	100 pcs.
1300045	Bride de fixation B 16 D	12- 16	100 pcs.
1300046	Bride de fixation B 18 D	14- 18	100 pcs.
1300047	Bride de fixation B 22 D	18- 22	100 pcs.
1300048	Bride de fixation B 26 D	22- 26	100 pcs.
1300049	Bride de fixation B 30 D	26- 30	100 pcs.
1300050	Bride de fixation B 34 D	30- 34	100 pcs.
1300051	Bride de fixation B 38 D	34 - 38	100 pcs.
1300052	Bride de fixation B 42 D	38- 42	100 pcs.
1300053	Bride de fixation B 46 D	42- 46	100 pcs.
1300054	Bride de fixation B 50 D	46- 50	50 pcs.
1300055	Bride de fixation B 54 D	50- 54	50 pcs.
1300056	Bride de fixation B 58 D	54- 58	50 pcs.
1300059	Bride de fixation B 76 D	70- 76	50 pcs.
1300057	Bride de fixation B 64 D	58- 64	50 pcs.
1300060	Bride de fixation B 82 D	76- 82	50 pcs.
1300058	Bride de fixation B 70 D	64- 70	50 pcs.
1300061	Bride de fixation B 90 D	82- 90	50 pcs.
1300062	Bride de fixation B 100 D	90- 100	25 pcs.
1300063	Bride de fixation B 110 D	100- 110	25 pcs.