

## FO patchpaneel OV-T

19"/1U, niet uitgerust  
zonder frontplaat, telescopische geleiders,  
montage regelbaar in de diepte



Patchpaneel voor glasvezel OV-T, 19"/1U, zonder frontplaat,  
met telescopische geleiders, montage regelbaar in de diepte

### BESCHRIJVING

Voor de afsluiting van glasvezelkabels - maximaal 96 vezels.  
Van toepassing voor een breed gamma van frontplaten / connector systemen  
(zie het toebehoren voor OV-T / OV-S 1U).

### LEVERINGSOMVANG

Behuizing, trekontlasting, een houder voor een lasdienblad  
Gelieve de frontplaat afzonderlijk te bestellen.

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Behuizing:	in metaal, met telescopische geleiders en vergrendelingsmechanisme
Rackmontage:	in de diepte regelbare montage van de behuizing (5 stappen, maximaal 50 mm) door de verstelbare 19" montagebeugels
Kleur van montagebeugels (varianten):	gelijkaardig aan RAL 7035, gelijkaardig aan RAL 9005 of roestvast staal
Capaciteit:	tot 96 vezels
Trekontlasting:	met een kabelbinder en kabelwartel met schroefdraad of door de kabelverdeler
Kabelinvoer:	via grote achterste openingen aan beide zijden (deze zijn voorzien van voorgeperforeerde openingen 2x M15, 1x M20 – al deze openingen kunnen naar wens worden uitgebroken)
Afmetingen:	19"/1U, diepte 254 mm

### VERSIES

Artikelnr.	Artikel	Kleur	VE
41555300ZY	OV-T telescopisch 1U	lichtgrijs	1 stk.
41555400ZY	OV-T telescopisch 1U	zilver	1 stk.
41555500ZY	OV-T telescopisch 1U	zwart	1 stk.